

How to do...



Preparing today for tomorrow

Mantenimiento después de la instalación con WOCA Pasta de Mantenimiento - y mantenimiento regular

Los suelos de madera aceitados se recomienda acabarlos con Pasta de Mantenimiento exactamente después de la instalación, antes de su uso. Esto se aplica tanto para los suelos aceitados en fábrica como para los lijados y aceitados en el sitio de trabajo. Como resultado de ésto, la superficie es absolutamente duradera y fácil de limpiar y mantener.


El Pasta de Mantenimiento también se usa para un mantenimiento anual de suelos de madera aceitados después de su limpieza con Wood Cleaner. La Pasta de Mantenimiento en suelos aceitados puede además utilizarse localmente. La Pasta de Mantenimiento para suelos aceitados puede aplicarse manualmente como con máquina pulidora para zonas grandes. Pasta de Mantenimiento está especialmente indicada, tanto para suelos acabados con aceite UV, como para suelos aceitados y encerados.



Limpiar

125 ml de Limpiador Intensivo se mezcla con 5 l de agua tibia. Si fuese necesario, deje actuar la solución sobre la superficie para disolver la suciedad. Restriegue manualmente con un cepillo o una esponja o con una pulidora si la superficie está sumamente sucia. Limpie la superficie con un paño o fregona. Aplique siempre una segunda pasada con el paño para reducir al mínimo la exposición de la superficie al agua. Repita este procedimiento, si fuese necesario.

Consejo: Trabaje siempre con dos cubos: uno lleno de Limpiador Intensivo y agua, y el otro lleno de agua limpia para el enjuague.



Aplique


Dejar secar el suelo durante al menos 8 horas. Dejar secar el suelo correctamente antes de aceitarlo.

Aplique una delgada capa de Pasta de Mantenimiento sobre 1-2 m² de suelo cada vez con una almohadilla de pulir o un trapo de algodón. Use una pulidora para distribuir la Pasta de Mantenimiento por áreas de mayor tamaño.



Pulir

Es importante pulir la madera cuidadosamente con Pasta de Mantenimiento hasta impregnarla. Seguir puliendo hasta que la madera dé la impresión de estar saturada y la superficie tenga un aspecto uniforme.



Acabar

Limpie el suelo con mopa, con trapos de algodón secos o con máquina pulidora. No debe quedar ningún exceso de pasta en la superficie después de aceitar. Continuar por secciones hasta terminar todo el suelo. Cuando aceitemos con máquina pulidora, el suelo ha de estar pre-endurecido después de aproximadamente 4 horas a 20°C, de temperatura y podrá pisarse prudentemente. Los suelos aceitados a mano podrán pisarse aproximadamente después de 24 horas. Importante: Retirar siempre el exceso de producto. No exponer el suelo al agua hasta pasadas mínimo 72 horas.

Para la limpieza periódica de superficies tratadas con aceite

Jabón Natural puede usarse para limpiar la mayoría de los suelos aceitados. Jabón Natural es un jabón de calidad formulado expresamente y que, gracias a sus propiedades nutritivas, cierra rápidamente las marcas de la madera y protege de la suciedad y de la penetración de líquidos.



Trabaje siempre con dos cubos: uno lleno de Jabón Natural y agua, y el otro lleno de agua limpia para el enjuague.

Jabón Natural Blanco debe agitarse cuidadosamente antes de usarlo. 125 ml Jabón Natural se mezclan con 5 l de agua tibia. Se recomienda trabajar siempre con dos cubos de agua: uno de ellos contiene el agua con jabón y el otro, el agua para el enjuague. Limpiar el suelo con una cantidad mínima de agua, dejar el agua con jabón actuando algunos momentos sobre el suelo para disolver la suciedad. Eliminar el agua sucia con jabón pasando una fregona o un paño bien escurrido y lavar el suelo con el agua de enjuague del otro cubo. Pasar siempre una fregona o un paño bien escurrido sobre el suelo cubierto con agua y jabón para reestablecer la capa protectora de jabón.

Consejo: Los suelos muy sucios pueden limpiarse primero con Limpiador Intensivo y seguidamente con Jabón Natural.

Las zonas sometidas a gran desgaste pueden recibir mantenimiento con Pasta de Mantenimiento después de limpiarlas con Limpiador Intensivo. Especialmente las manchas difíciles se pueden quitar con Quitamanchas.



Riesgo de combustión espontánea!

Debido al riesgo de combustión espontánea, es importante que el polvo producido por el lijado y los paños impregnados con aceite se incineren o se humedezcan y se desechen en un recipiente herméticamente cerrado después de su uso.